

KALİTE İLE GELEN BAŞARI



YENİ SERİ
DMD 400-1000
30 KW - 75 KW



YENİ SERİ DMD 400-1000 30 KW - 75 KW

1992 yılında İstanbul'da kurulan Ekomak firması, çalışanlarının kompresör pazarındaki tecrübeleri ile müşteri beklentilerinin birleşimi her zaman ürünlerimizin gelişimine kaynak olmuştur. Bunun sonucunda talepleri tam anlamıyla karşılayan, müşterilerimizin aramış olduğu nitelikleri tammanasıyla kapsayan ürün yelpazemiz ortaya çıkmıştır.

Bununla birlikte Dünya çapında hizmet ağıımız ile 7/24 servis verebilme yetkinliğimiz bulunduğumuz noktayı perçinlemektedir.

Yeni dizaynımız küçük alan kaplaması ve düşük ses seviyesi ile ne kadar yenilikçi ve kullanıcı dostu olduğunu kanıtlamakta ve yer konusu, sessizlik, "sürekli" ve ağır çalışma koşulları talepleri olanların dikkatini üzerine çekecek özellikleri üzerinde barındırmaktadır.



BİR KAÇ DOKUNUŞ İLE TAM KONTROL

ES 4000 kontrol modülü sayesinde ana menüye ve bütün içeriğine kolay ulaşım mümkündür. Bununla ötesinde, aynı ES4000 graphic kontrol modülüne sahip 4 kompresör, birbiri arasında haberleşme, programlanma, eş yaşlandırma, standart servis saatleri programlanması ve uyarı, acil duruş kayıtları tutma ve raporlama özelliklerini sizinle paylaşmaktadır.



SESSİZ VE KONFORLU OPERASYON

Kalın ve ses geçirgenliği azaltılmış süngerler, bütün panellere, köşelere ve tavana uygulanmıştır.

Yeni kullanılmaya başlanan aksiyal fan ile ultra sessiz ve konforlu bir operasyon sağlanmıştır.

MODEL	KAPASİTE (m³/min)			MOTOR GÜCÜ	MOTOR	KOMPRESÖR	EBATLAR (MM)	AĞIRLIK (kg)
	8 bar	10 bar	13 bar					
DMD 400	4,20	3,70	3,20	30/40	IE3	1"	1195 X 920 X 1590	580
DMD 400S	5,35	5,00	4,30	37/50	IE3	1"	1195 X 920 X 1590	600
DMD 500	6,20	5,50	4,30	37/50	IE3	1 1/4"	1195 X 920 X 1590	655
DMD 600	7,10	6,20	5,40	45/60	IE3	1 1/2"	1300 X 1020 X 1765	920
DMD 750	9,30	8,20	7,00	55/75	IE3	1 1/2"	1300 X 1020 X 1765	1000
DMD 1000	13,00	11,00	9,50	75/100	IE3	2"	1550 X 1325X 1800	1325


MODEL	KAPASİTE (m³/min)						MOTOR GÜCÜ	KOMPRESÖR	EBATLAR (MM)	AĞIRLIK
	8 bar		10 bar		13 bar					
	min.	max.	min.	max.	min.	max.				
DMD 400 VST	1,50	4,20	1,30	3,70	1,10	3,20	30/40	1"	1195 X 920 X 1590	610
DMD 500 VST	2,00	6,20	1,90	5,50	1,50	4,30	37/50	1 1/43	1195 X 920 X 1590	690
DMD 600 VST	2,50	7,10	2,10	6,20	1,80	5,40	45/60	1 1/2"	1300 X 1020 X 1765	960
DMD 750 VST	3,35	9,30	2,85	8,20	2,35	7,00	55/70	1 1/2"	1300 X 1020 X 1765	1060
DMD 1000 VST	4,60	13,00	3,90	11,00	3,30	9,50	75/100	2"	1550 X 1325X 1800	1390

Kapasite 1 Bar ve 20C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010'YE göre ölçülmüştür.



YÜK-BOŞ KOMPRESÖR


Geleneksel olandan farklı olarak sabit hız



5 yıllık bir ömrü boyunca, sıkıştırılmış hava üretimin toplam maliyeti, standart bir kompresör kullanılırsa %78 enerji maliyeti içerir

DEĞİŞKEN DEVİRLİ

Vst serisi kompresörleri



Enerjinin %36'sı tasarruf edilir, bu da toplam sahip olma maliyetinin %25'inde bir azalma anlamına gelir

DEĞİŞKEN HIZ SÜRÜCÜSÜ; EKOMAK SIZE TASARRUF GETİRMEKTEDİR...

Kompresörlerimiz, geri besleme sensörleri vasıtasıyla hava ihtiyacını sürekli olarak izler ve basıncı sabit seviyede tutmak için çalışma sistemini ayarlar. Bu, yük ve boşta çalışma koşullarında enerji kaybını önler.

Sönmez Kompresör

Mehmet Akif Mah. Bahariye Cad.
Cevahir SÖNMEZ İş Merkezi, No:59/A
Basın Ekspres Yan Yolu İkitelli, PK 34307
Küçükçekmece / İstanbul

İletişim

P: +90 212 276 12 52

info@sonmezkompresor.com

SÖNMEZ®
KOMPRESÖR

© 2019, SÖNMEZ KOMPRESÖR. Tüm hakları saklıdır. Bahsedilen tüm marka, ürün adı, şirket adı, ticari marka ve servis markaları, sahiplerinin mülkiyetindedir. Ürünlerimiz sürekli olarak geliştirilmekte ve iyileştirilmektedir. Bu nedenle önceden haber vermeden ürün teknik özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Resimler sözleşme açısından bağlayıcı değildir.